

Handleiding Bio verfprimer

Bio verfprimer is een kant-en-klare primer die zorgt voor een goede hechting tussen de ondergrond en onze Bio muurverf en Krijtverf. Het is een primer op basis van biobased acrylaat. De primer is geschikt voor binnen- en buitenruimtes.

Vorbereiding

Bio verfprimer heft de onregelmatige zuiging van de ondergrond op en is geschikt voor een verscheidenheid aan oppervlakken, waaronder beton, pleisterwerk, metselwerk, hardboard, gipsplaten en pas gestucte wanden. Mocht je twijfelen of de Bio verfprimer geschikt is voor jouw specifieke ondergrond, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice.

Bio verfprimer legt een solide basis voor egale verfsoorten zoals onze Bio muurverf en Krijtverf. Deze primer bevordert een goede hechting van deze verfsoorten aan het oppervlak, waardoor zowel de levensduur als de duurzaamheid van de verf wordt verlengd.

Niet geschikte oppervlakken

Bio verfprimer hecht niet effectief op oppervlakken van gefineerd hout, geolied hout of vinyl behang. Deze materialen zijn niet geschikt als ondergrond voor het aanbrengen van onze Bio verfprimer, aangezien de hechting niet mogelijk zal zijn. Het is daarom sterk afgeraden om Bio verfprimer op dergelijke oppervlakken aan te brengen, aangezien het gewenste resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Heb je een glanzend oppervlak of gefineerd hout? Schuur deze lichtjes op, voordat je onze Bio verfprimer aanbrengt.

Aanbrengen Bio verfprimer

Stap 1

Roer de Bio verfprimer grondig door met een roerhoutje of een garde.

Stap 2

Bij het aanbrengen van de Bio verfprimer kun je kiezen uit twee handige methoden: een blokkwast of een microvezel roller. Beide opties werken goed om de primer gelijkmatig te verdelen. Kies wat voor jou het beste aanvoelt of het beste bij het oppervlak past. Vergeet niet het oppervlak goed schoon en droog te maken, ongeacht welke methode je kiest.

Stap 3

Laat de primer minimaal 4 uur drogen voordat je verder gaat.

Tips

- De Bio verfprimer wordt optimaal verwerkt binnen een temperatuurbereik van 10°C tot 25°C.
- Verdun de Bio verfprimer niet met water.
- Breng de Bio verfprimer aan in één laag. Deze primer is na 3 uur stofdroog. Houd hier rekening mee tijdens het aanbrengen.
- Bij een oneffen ondergrond ligt het verbruik hoger, zorg dus dat je voldoende primer besteld.
- Volg altijd onze aanbevelingen op voor het aanbrengen van de Bio verfprimer. Op deze manier verleng je de levensduur van onze producten.