

Handleiding Krijtverf

De Krijtverf van Betonlook.nl is uitermate geschikt voor het schilderen van diverse oppervlakken. Denk hierbij aan: muren, plafonds, trappen of meubels. Je geeft deze oppervlakken een matte egale look.

Vorbereiding niet vlakke wanden

Tegels

Wil je met Krijtverf over tegels schilderen? Dit kan prima. Je kan dan het beste de tegel vetvrij maken en iets opruwen met schuurpapier, waarop je vervolgens de EcoPrimer kan aanbrengen.

Wil je een tegelwand vlak maken? Schuur deze dan altijd af met een diamantschijf. Je kan de wand vervolgens gladstukken. Denk eraan dat je in natte ruimtes altijd Ardex R1C gebruikt en in droge ruimtes kan je prima een gips gebonden stuc gebruiken.

Vorbereiding vlakke wanden

Meubels

Wil je meubels of hout schilderen? Zorg altijd dat je eerst de oppervlakken ontvet en dat je het erna licht opschuurt. Je kan dan vervolgens de primer aanbrengen, zodat de verf goed hecht.

Wanden

Zit er een coating op je wand? Schuur deze er altijd eerst af, voordat je wilt gaan schilderen met Krijtverf. Anders hecht namelijk de primer niet aan het oppervlak.

Aanbrengen van de verf

Stap 1: gebruik altijd een primer die geschikt is voor onze verf, voordat je begint met schilderen. Bij gebruik van de EcoPrimer laat deze altijd 12 uur drogen.

Stap 2: controleer altijd de sticker om te kijken of deze overeen komt met jouw bestelde verf.

Stap 3: breng de eerste laag verf aan met een roller. Indien een roller niet lukt op het oppervlak is een blokkwast ook geen probleem.

Stap 4: wacht minimaal 8 uur tot de eerste laag verf droog is.

Stap 5: breng de tweede laag verf aan met een roller. Indien dit weer niet mogelijk is kan je ook prima een blokkwast gebruiken.

Stap 6: wacht tot de verf droog is.

Wil je de verf gebruiken voor trappen, achterwanden keukens, of toiletten. Je kan deze dan coaten met Beton Ciré coating. Op deze manier bescherm je de verf tegen vuil.

Opslag

Krijtverf van Betonlook.nl is ongeopend 6 maanden houdbaar, als je het in een droge omgeving bewaart, bij een temperatuur tussen de 10 °C en 30 °C.

Tips

- Schilder het oppervlak in één keer. Je kan bij Krijtverf in tegenstelling tot onze andere verfsoorten prima een stukje bijwerken. Doe dit wel als de verf nog nat is. Niet na een aantal weken, omdat dan de verf verkleurd kan zijn door daglicht etc.
- Krijtverf is geschikt voor in de badkamer. Alleen niet voor in de natte cel. Je kan de Krijtverf in badkamer coaten met Beton Ciré coating.